



Panel de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13.164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado.

URSA XPS puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50°C hasta +75°C.

Aplicación recomendada

Paredes de doble hoja de fábrica.



020/003366



07/020/464

Características	Norma	Valor
Código designación		T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7
Lambda (λ90/90)	EN 12667 / EN 12939	0,034 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	E
Resistencia a compresión	EN 826	250 kPa
Estabilidad dimensional (23°C y 90%)	EN 1604	≤5%
Deformación bajo carga y temperatura	EN 1605	≤5%
Absorción inmersión total	EN 12087	≤0,7%
Resistencia hielo – deshielo	EN 12088	FT2

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Disponible	Ud /paquete	m ² /paquete	m ² /palet
2120079	30	0,60	1,25	0,90	Stock	14	10,50	126,00
2133755	40	0,60	1,25	1,20	Stock	9	6,75	94,50
2108498	50	0,60	1,25	1,50	Stock	8	6,00	72,00
2111614	60	0,60	1,25	1,80	Consultar	7	5,25	63,00
2138655	30	0,60	2,60	0,90	Stock	14	21,84	262,00
2138668	40	0,60	2,60	1,20	Stock	9	14,04	196,50
2108415	50	0,60	2,60	1,50	Stock	8	12,48	149,76
2108496	60	0,60	2,60	1,80	Stock	7	10,92	131,04

Espesor mm	VERDE				LEED V.3			BREEAM / LEED V.4
	Módulos A1-A3		Módulo A4	Módulo A5	% material reciclado post-consumer	% en peso del producto extraído y fabricado a más de 500 millas (aprox. 800 kms)	% en peso de producto extraído y fabricado a menos de 500 millas (aprox. 800 kms)	Declaración ambiental de producto
30	E. PRIMARIA MJ/m ²	CO ₂ kg/m ²	Kg/m ² cálculo transp	Residuos Kg/m ²	≥30	49%	51%	✓
40	87,25	3,81	0,93	0,019	≥30	49%	51%	✓
50	116,34	5,09	1,24	0,025	≥30	49%	51%	✓
60	145,42	6,36	1,55	0,031	≥30	49%	51%	✓
30	174,51	7,63	1,86	0,037	≥30	49%	51%	✓
40	87,25	3,81	0,93	0,019	≥30	49%	51%	✓
50	116,34	5,09	1,24	0,025	≥30	49%	51%	✓
60	145,42	6,36	1,55	0,031	≥30	49%	51%	✓
60	174,51	7,63	1,86	0,037	≥30	49%	51%	✓



Excelente aislamiento térmico



Excelente resistencia frente al agua



Excelente resistencia mecánica



Reciclable