



**BÉTON - MORTIERS
AUTRES**



BÉTON PRO

Code: S-25BS

Description:

Mélange homogène sec de sable, de gravillons, de ciment et d'adjuvants. Ces ajouts ont pour but de modifier et/ou améliorer les caractéristiques et les propriétés du béton lors de son utilisation.

Utilisation:

Petits travaux de réparation, bétonnage d'éléments non structurels, pose de regards, bases de lampadaires, pavages, fondations de trottoirs, canalisations...

Avantages:

Intérieur - Extérieur. Évite le stockage de gravier, de ciment et de sable sur les chantiers. Multi-usages. Prêt à gâcher.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25BS	8437011742100	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)
BB-1H25BS *	8436564421272	BIG BAG	1000 KG	1 un. (1.000 KG)

* Sur demande

Sac



Big Bag



BÉTON FIBRÉ

Code: S-25BF

Description:

Béton sec prêt à l'emploi composé de sable, de gravillons, de ciment, de fibre et d'adjuvants spécifiques. De par ses propriétés c'est un béton idéal pour la réalisation de travaux de maçonnerie, en intérieur et extérieur, exposés aux chocs et impacts, donnant une meilleure plasticité, réduisant la microfissuration par la présence de fibres.

La présence de fibres permet aussi un remplacement partiel ou total des armatures passives.

Utilisation:

Dallages, chapes, cimentations, scellement des poteaux décoratifs, socles...

Avantages:

Prêt à gâcher. Réduit la microfissuration. Remplace partiellement ou totalement les armatures passives. Résiste aux chocs et impacts. Intérieur - Extérieur.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25BF	8437011742247	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac



FAST BÉTON

Code: S-25RB

Description:

FAST BÉTON Béton rapide sans malaxage, béton sec pré mélangé et composé de sable, de ciment et d'adjuvants spécifiques.

Le mélange ne nécessite aucune préparation il est prêt à l'emploi.

Utilisation:

Scellement facile et rapide pour enterrer des poteaux de clôture, piquets, étendoirs à linge, ornements de jardin, panneaux de signalisation, balançoires, bancs de jardin, etc., sans malaxage préalable à l'eau. Réalisation de petites fondations destinées aux poteaux pour abri de voiture, barbecues, serres...

Avantages:

Prêt à l'emploi. Sans malaxage. Scellement facile et rapide. Durci après: 07-10 min. Intérieur- Extérieur.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25RB	8436588672452	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac



Sac



Code: S-23BL

BÉTON LÉGER

Description:

À base de ciment, d'agréments légers et d'additifs. Ces ajouts ont pour but de modifier et/ou améliorer les caractéristiques et les propriétés du béton lors de son utilisation.

Utilisation:

Idéal pour des applications non structurales, qui requièrent une utilisation de matériels légers et / ou avec caractéristiques thermo isolantes.

- Planchers, sous-chapes, rattrapages de niveaux, remplissage...

Avantages:

Prêt à gâcher. Amélioration phonique et thermique.

Pour le neuf et la rénovation. Intérieur/extérieur.



Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-23BL	8436550668933	SAC	20 KG	48 un. (960 KG)

Sac 

Code: S-25MS

MORTIER PRO

Selon NF EN 998-1 et NF EN 998-2

Description:

Melange de ciment, de sables et d'additifs. Mortier à usage courant destiné à être utilisé dans la construction en intérieurs et extérieurs soumis à des exigences structurales.

Utilisation:

Dallages, enduits, remplissages, travaux de maçonnerie, nivellements...

Avantages:

Intérieur - extérieur. Évite le stockage de sable et de ciment sur les chantiers.

Multi-usages. Prêt à gâcher.



Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MS	8437011742094	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)
BB-1MG75 *	8436588671097	BIG BAG	1000 KG	1 un. (1.000 KG)

* Sur demande

Big Bag 

Sac 



Code: S-25CAC

CIMENT ELECTROLAND

Selon NF EN 14647

Description:

Par lui-même, Electroland apporte un durcissement rapide en quelques heures et des résistances élevées à l'abrasion, ainsi qu'aux chocs mécaniques. La grande quantité de chaleur d'hydratation libérée pendant les premières heures, fait d'Electroland un ciment recommandé pour des climats très froids. Electroland ne libère pas d'hydroxyde de calcium pendant son hydratation, pour cette raison, il possède d'excellentes résistances aux attaques chimiques et bactériologiques, même si ces attaques se produiraient en même temps. Electroland est un liant hydrologique avec des propriétés versatiles utilisées pour la chimie dans le secteur de la construction.

Avantages:

Un durcissement rapide. Résistances élevées à l'abrasion, ainsi qu'aux chocs mécaniques. Excellentes résistances aux attaques chimiques et bactériologiques. Recommandé pour des climats très froids. Excellent allié dans la formulation de mortiers spéciaux. Ciment réfractaire (bon comportement jusqu'à 1300° C)

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25CAC	Sans EAN Code	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)
S-25CAC28	Sans EAN Code	SAC	25 KG	28 un. (700 KG)



Sac 





PLÂTRE

Code: S-25PM

Selon NF EN 13279-1

Description:

Plâtre multi-usage conçu pour réaliser différents travaux en intérieurs (toits, balcons, etc...).

Grande polyvalence : reboucher, sceller et enduire.

Éviter de travailler dans des endroits humides. Réaction au feu : EUROCLASSE A1

Utilisation:

Produit idéal pour des constructions légères. Travaux en intérieurs.

Avantages:

Prêt à gâcher. Grande polyvalence. Excellente adhérence.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25PM	8437011742872	SAC	25 KG	54 un. (1.350 KG)

Sac 



MORTIER RÉFRACTAIRE

Code: S-25MR

Selon NF EN 998-2

Description:

Mortier prêt à l'emploi à être utilisé pour travaux courants de maçonnerie exposés à de hautes températures en intérieur et extérieurs tels que barbecues, cheminées...

Utilisation:

Réparation d'éléments au contact du feu ou à la chaleur.

Montage et assemblage des cheminées et barbecues.

Avantages:

Intérieur - Extérieur.

Résiste au feu et à la chaleur (1200°C).

Prêt à gâcher.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MR	8437011742124	SAC	25 KG	* 56 un. (1.400 KG)

* Sur demande, 28 un. (700 Kg)

Sac 

BRIQUE RÉFRACTAIRE

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

DESCRIPTION :

Brique réfractaire dense à liaison céramique. Base argile réfractaire avec pourcentage aluminium 30,3 % ce qui donne une résistance thermique de 1280°C.

Sa composition spéciale lui permet de maintenir une température élevée de manière efficace ; permet de garder la chaleur et de la restituer : c'est le principe du rayonnement.

Ce type de brique conserve ses propriétés mécaniques à haute température offrant à la fois durabilité, isolation thermique et adaptabilité à une variété de conditions environnementales.

Couleur : Flammée.

Code	Ean Code	Mesures	Format	Poids	Un./Palette
BLOCREC30	8436588673220	220 X 110 X 30 mm	PALETTE	1240 KG	856
BLOCREC50	8436564423993	220 X 110 X 50 mm	PALETTE	1240 KG	524



BRIQUE RÉFRACTAIRE BLOCREC30 - BLOCREC50



ANNOTATIONS :

ANNOTATIONS :

ANNOTATIONS :

CONTACTS

SERVICE TECNICO-COMMERCIAL

Jean-Paul Salvi

Portable: 06 23 58 13 45
jsalvi@optimbeton.com

Hervé Robert

Portable: 06 73 48 59 47
hrobert@optimbeton.com

SERVICE COMMERCIAL FRANCE

Christelle Gargallo

Tel. 05 34 01 06 17
Fax. 05 61 67 53 37
info@scgm-sarl.com



www.optimbeton.com



OPTIM BÉTON, SL

Ctra. Riudellots-Cassà, Km 3,8
17459 CAMPLLONG (GIRONA) (Espagne)
Tel. 0034 972 47 88 33
info@optimbeton.com
www.optimbeton.com

Type:	Latitude	Longueur
GD	41.897842	2.820346
GMS	N 41° 53' 52.231"	E 2° 49' 13.245"

