



MORTIERS COLLE
MORTIERS TECHNIQUES



GRIS

**MORTIER COLLE EXTRA**

Code: S-25MC

Selon NF EN 12004-1

Description:

MORTIER COLLE EXTRA de classe C1TE pour carrelage, en murs et sols intérieurs et sols extérieurs.

Utilisation:

Collage de carreaux céramiques et de pierres d'absorption moyenne (> 3%) sur murs et sols intérieurs et sols extérieurs.

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU 52.2 ou CPT concerné.

Avantages:

Prêt à gâcher.

Facile à appliquer.

Pour le neuf et la rénovation.

Résistance au glissement (T).

Murs intérieurs et sols intérieurs-extérieurs.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MC	8437011742704	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac



GRIS

**MORTIER COLLE PRO GRIS**

Code: S-25MCPG

Selon NF EN 12004-1

Description:

MORTIER COLLE PRO GRIS amélioré de classe C2TE pour la pose de carrelage de grand format sans porosité.

Utilisation:

Pose de carrelages sans porosité, en sols extérieurs et intérieurs, murs intérieurs et piscines, sur des supports de mortier de ciment, béton ou carton plâtre.

Spécialement recommandé pour la pose de grès porcelainé.

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU 52.2 ou CPT concerné.

Avantages:

Prêt à gâcher.

Pour le neuf et la rénovation.

Colle à temps ouvert allongé (E) et résistance au glissement (T).


Sol et mur intérieur, sol extérieur et piscines.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MCPG	8436550668995	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac



BLANC



Code: S-25MCFG

MORTIER COLLE PREMIUM FLEX GRIS

Selon NF EN 12004

Description:

MORTIER COLLE PREMIUM FLEX gris amélioré de classe C2TES1 pour la pose de carrelage intérieur et extérieur.

Utilisation:

Pose de carrelages avec et sans porosité en sols et murs extérieurs et intérieurs et piscines, sur des supports de mortier de ciment, béton ou plâtre. Spécialement recommandé pour la pose en façades, grandes surfaces et sols chauffants. Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU 52.2 ou CPT concerné.

Avantages:

Prêt à gâcher. Adapté aux sols chauffants.

Pour le neuf et la rénovation.

Adapté au support de plaque de plâtre.

Colle à temps ouvert allongé (E) et résistance au glissement (T).


Sol et mur intérieur/extérieur et piscines.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MCFG	8437011742544	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac



GRIS

SOLS
INT./EXT.MURS
INT./EXT.PLANCHER
RADIANTADAPTÉ EN
RÉNOVATION ET
PISCINES

Code: S-25MCFB

MORTIER COLLE PREMIUM FLEX BLANC

Selon NF EN 12004

Description:

MORTIER COLLE PREMIUM FLEX blanc amélioré de classe C2TES1 pour la pose de carrelage intérieur et extérieur.

Utilisation:

Pose de carrelages avec et sans porosité en sols et murs extérieurs et intérieurs et piscines, sur des supports de mortier de ciment, béton ou plâtre. Spécialement recommandé pour la pose en façades, grandes surfaces et sols chauffants. Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU 52.2 ou CPT concerné.

Avantages:

Prêt à gâcher. Adapté aux sols chauffants. Pour le neuf et la rénovation.

Adapté au support de plaque de plâtre.

Colle à temps ouvert allongé (E) et résistance au glissement (T).

Sol et mur intérieur/extérieur et piscines.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MCFB	8437011742476	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac



BLANC

SOLS
INT./EXT.MURS
INT./EXT.PLANCHER
RADIANTADAPTÉ EN
RÉNOVATION ET
PISCINES

Code: S-25RIEF

**MORTIER de CHAPE C12 FIBRÉ**

Code: S-25MCHAC12F

Selon NF EN 13813

Description:

MORTIER DE CHAPE FIBRÉ C12F est indiqué pour la réalisation de chapes à base de ciment renforcé de fibres, à l'intérieur et à l'extérieur, pour la pose d'une couche de fondation sable-ciment pour carrelages ou pavés et pour la stabilisation des sols non compacts.

Utilisation:

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU 26.2 ou CPT concerné.

Composition:

Mortier de Chape Fibré C12F est un mélange homogène à base de ciment sec, de sable et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MCHAC12F	8436588671493	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

Sac TON
BLANCSECON LA NORME EUROPEENNE
GP
CSII
W2
EN 998-1**ENDUIT DE FAÇADE
MONOCOUCHE Ton Blanc**

Code: S-25MENMOBL

Selon NF EN 998-1

Description :

Le mortier ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE est un revêtement monocouche à base de ciment, granulats sélectionnés et différents additifs qui permettent une finition de protection et décoration du bâtiment.

Utilisation:

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.

Avantages :

Imperméable à l'eau de pluie.

Perméable à la vapeur d'eau, pour éviter la condensation.

Finition très décorative.

Revêtement de façades applicables directement sur les fermetures de l'ouvrage.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MENMOBL	8436588672292	SAC	25 KG	48 un. (1.200 KG)

Sac TON
PIERRESECON LA NORME EUROPEENNE
GP
CSII
W2
EN 998-1**ENDUIT DE FAÇADE
MONOCOUCHE Ton Pierre**

Code: S-25MENMOPI

Selon NF EN 998-1

Description :

Le mortier ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE est un revêtement monocouche à base de ciment, granulats sélectionnés et différents additifs qui permettent une finition de protection et décoration du bâtiment.

Utilisation:

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.

Avantages :

Imperméable à l'eau de pluie.

Perméable à la vapeur d'eau, pour éviter la condensation.

Finition très décorative.

Revêtement de façades applicables directement sur les fermetures de l'ouvrage.

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MENMOPI	8436588672308	SAC	25 KG	48 un. (1.200 KG)

Sac <

Code: S-25MENTYPI

**ENDUIT DE FAÇADE TYROLIEN
Ton Pierre**

Selon NF EN 998-1

Description :

LE MORTIER ENDUIT DE FAÇADE TYROLIEN est formulé à base de chaux aérienne, granulats sélectionnés et additifs qui lui apportent la facilité de travail et une grande perméabilité à la vapeur.

Utilisation:

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.

Propriétés :

Facilité de mise en oeuvre et excellente adhérence. Approprié pour la projection mécanique ou manuelle. Possibilité de tout types de finition (lisse, talochée, tyrolienne, etc.).

Grande imperméabilité à l'eau de pluie. Il contient une addition de liant hydraulique inférieur à 5% qui apporte au mortier une plus grande résistance initiale et un meilleur accrochage au support.

Épaisseur maximum d'application 30 mm en deux couches (couche 15 mm).

Code	EAN Code	Format	Poids	Un./pal.
S-25MENTYPI	8436588672285	SAC	25 KG	56 un. (1.400 KG)

TON
PIERRE

Intérieur et Extérieur



Tyrolienne



Spatule métallique



Diluer avec de l'eau

Sac





RÈGLE-JOINT À BÉTON

Code	EAN Code	Description	Unité de Vente
RJ-80-5	8436588672384	Règle à Joint 80mm x 5ml	m/l
RJ-40-3	8436588672377	Règle à Joint 40mm x 3ml	m/l

Code	Format	Mesures	Colisage/Paquet	Palette
RJ-80-5	Paquet	80 mm x 5 ml	25 m/l	875 m/l
RJ-40-3	Paquet	40 mm x 3 ml	180 m/l	2700 m/l



Pour réaliser des infrastructures durables en béton, les maçons prévoient des joints de dilatation au niveau des dalles.

Cette technique les préserve de la fissuration et de la rupture. En effet, les variations de température et la pression terrestre entraînent de légers déplacements horizontaux ou verticaux des dalles en béton.

En fonction de la surface couverte, les dalles subissent alors une forte poussée avec des risques d'entrechoquement.

Cela provoquera la fissure ou la cassure desdites dalles. Les joints de dilatation permettent de limiter ce phénomène pour assurer une bonne durabilité de vos infrastructures en béton.

Destinations :

Dallages industriels, surfaces commerciales, voirie béton, trottoirs, aménagements paysagers, aires d'autoroutes, stations services.

Finitions : béton désactivé, taloché, quartz, balayé.

Caractéristiques :

Matière : PVC

Hauteur : 40 mm ou 80 mm

Longueur : 3, 5 m

Avantages :

Son sommet rigide sert de glissière lors du passage de la règle vibrante.

Profilé creux qui absorbe les dilatations du béton et permet également le passage de câbles.

Parois striées pour une accroche parfaite au béton.

ANNOTATIONS :

Horizontal lines for annotations.

CONTACTS

SERVICE TECNICO-COMMERCIAL

Jean-Paul Salvi

Portable: 06 23 58 13 45
jsalvi@optimbeton.com

Hervé Robert

Portable: 06 73 48 59 47
hrobert@optimbeton.com

SERVICE COMMERCIAL FRANCE

Tel. 05 34 01 06 17

Fax. 05 61 67 53 37
info@scgm-sarl.com



www.optimbeton.com



OPTIM BÉTON, SL

Ctra. Riudellots-Cassà, Km 3,8
17459 CAMPLLONG (GIRONA) (Espagne)
Tel. 0034 972 47 88 33
info@optimbeton.com
www.optimbeton.com

Type:	Latitude	Longitude
GD	41.897842	2.820346
GMS	N 41° 53' 52.231"	E 2° 49' 13.245"

