

SEL DE DÉNEIGEMENT SEC

S-25SELGDS / BB-12SELGDS / BB-05SELGDS

APPLICATIONS

- Pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace.
- Idéale pour prévenir les glissades en période de froid hivernal: Neige, verglas, givre... Entrées, chemins, allées, chaussées, trottoirs, parkings extérieurs.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Utiliser une pelle de déneigement ou un épandeur à sel.
- Porter des gants lors de la manipulation du produit pour éviter tout contact prolongé avec la peau.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton, dalles ou pavés nouvellement coulés.

SELON LA NORME:

NF EN 16811-1

SEL DÉNEIGEMENT SEC

Code : S-25SELGDS

Ean Code : 4126259988992

Code : BB-12SELGDS

Ean Code : 8436588672438


Code : BB-05SELGDS

Ean Code : 8436588672414

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x120

S-25SELGDS



BB-12SELGDS
BB-05SELGDS



DESCRIPTION

Le sel est le produit le plus utilisé à échelle mondiale pour le déneigement des routes et la prévention de plaques de glace. Il permet, ce qui s'avère fondamental, de baisser le point de congélation de l'eau, facilitant ainsi les travaux de maintenance et de viabilisation des routes suite aux intempéries.

Le sel sec, en raison de sa faible humidité et de sa granulométrie est tout spécialement indiqué pour être stocké en silo vertical, ce qui facilite son application directe sur les routes, et très facile à épandre.

Impropres à la consommation humaine et animale.

ANALYSES CHIMIQUES :

	VALEURS TYPIQUES
Chlorure de sodium (NaCl) :	94.2 (93-96)
Calcium (Ca++) :	0.8
Magnesium (Mg++) :	0.2
Potassium (K+) :	0.8
Insolubles :	1.1
Sulfate (SO ₄ ²⁻) :	2.4

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Humidité :	compris entre 0 et 0.5 %
Densités :	1.26 Tn./m ³

ref. IB-FT. 00.03.01.01

GRANULOMÉTRIE : (0-5 MM)

Tam (mm)	% Retenu
0 et 0.5	17
0.5 et 5	83

SEC *Sur demande

Format	Code
Sac 25 kg TS	S-25SELGDS
Big Bag 1250 kg TS	BB-12SELGDS
Big Bag 500 kg TS	BB-05SELGDS



Stocker dans un endroit propre, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.

OPTIM BÉTON, S.L.

Tél France : +33 (0) 534 01 06 17

Tél Usine : +34 972 47 88 33

www.optimbeton.com

