

MÉLANGE SABLE GRAVIER S-35SG



IDÉAL POUR

- Réalisation de dalles
- Réalisation de fondations
- Réalisation de terrasses
- Scellement de linteaux, de poutres et de poteaux

AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Projection manuelle ou mécanique
- Facilité de stockage

SELON LA NORME:

NF EN 12620 pour le béton

MÉLANGE SABLE GRAVIER


Code : S-35SG

Ean Code : 8437011742056

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-35SG



DESCRIPTION

Mélange Sable Gravier, composé d'agréats 0/14 pour la réalisation de bétons d'enrobage.

MISE EN ŒUVRE

-Préparation du produit

1. Gâcher manuellement ou avec un malaxeur électrique :
Proportionnellement le sable et le ciment et éventuellement la chaux.
2. Puis verser l'eau et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

- Support

Le support doit être résistant, avoir complètement pris et n'avoir ni poussière ni graisse.
Support propre et sain.
Éliminer les parties abîmées ou en mauvais état.
Ne pas appliquer sur supports plâtre, peinture ou surfaces sans absorption.
Par temps chaud ou en cas de support très absorbant, il convient de l'humidifier avant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gelées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Granularité	0/14 G _A 85
Forme des gravillons	FL ₂₀
Qualité des fines EA	EA>70
Teneur en fines	F ₃
Résistance à la fragmentation (Los Angeles)	LA ₂₅
Clorurs solubles dans l'acide	0,00%
Soufre total	S _{0,25}
Sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}
Absorption d'eau	WA < 1 %
Densité des particules	2,60-2,70 (g/cm ³)



DOSAGES

	BÉTON	
	Pour 1 m ³ de béton	Pour 1 sac de 35 Kg de mélange sable/gravier
CIMENT 32,5	11 sacs de 35 kg	8 kg
MÉLANGE SABLE/GRAVIER (0/14)	53 sacs de 35 kg	1 sac de 35 Kg
EAU	175 litres	4 litres

Ces dosages donnés sont purement indicatifs. En cas de doute, nous recommandons de consulter un bureau d'études.

AVERTISSEMENT

Dans tous les cas, suivre les recommandations du DTU ou CPT concerné.



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.



Pour les entrepôts de stockage extérieur, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant sa fabrication, afin d'éviter la détérioration de l'emballage.

