

SEL MARIN GRANULÉ S-25SPMGRA



SPÉCIAL PISCINE ET SPA

GRANULÉ

• APPLICATIONS

- Piscines et SPA
- Convient pour un usage domestique et industriel

• AVANTAGES

- Le sel marin granulé apporte une désinfection efficace de l'eau, en éliminant les impuretés et en maintenant un pH équilibré pour une baignade confortable.
- Grâce à sa composition naturelle, notre sel marin granulé aide à réduire les irritations cutanées et oculaires, tout en minimisant l'accumulation de résidus chimiques
- Spécial pour Piscines, apporte le chlore nécessaire à votre piscine grâce au processus d'électrolyse saline.
- Emballage pratique et hermétique pour préserver sa qualité et sa fraîcheur.

Selon la norme
NF EN 16401 Qualité A

SEL MARIN GRANULÉ

Code : S-25SPMGRA
Ean Code : 8411131090211

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 120x80

S-25SPMGRA: 25Kg 40un. 1000Kg

DESCRIPTION

SEL MARIN GRANULÉ est obtenu par une production traditionnelle et à haute valeur ajoutée pour son origine naturelle ; de l'eau de la mer et du soleil de la Méditerranée.

Notre sel marin granulé est spécialement sélectionné et traité pour répondre aux besoins des propriétaires de piscines équipées de systèmes de traitement au sel.

Granulométrie optimale pour une dissolution optimale et uniforme dans l'eau de la piscine et spa.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Sel de chlorure de sodium, base sèche %	99,5%
Humidité à 110 °C, valeur moyenne	0,1 %
Insolubles dans l'eau, valeur moyenne	0,007 %

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE

	% min	% max
>6 mm	5	20
6>x>5 mm	5	20
5>x>4 mm	5	20
4>x>3 mm	10	25
3>x>2 mm	30	60
>2 mm	1	10

COMPOSITION CHIMIQUE

PARAMÈTRES	RÉSULTAT VALEUR MOYENNE	MÉTHODE
NaCl (base sèche)	99,5 %	UNE EN-16401 99,4 %
As ppm	0,05	UNE EN-16401 13
Cu ppm	0,05	UNE EN-16401 2
Pb ppm	0,05	UNE EN-16401 13
Cd ppm	0,005	UNE EN-16401 1,3
Hg ppm	0,02	UNE EN-16401 0,26
Cr ppm	0,05	UNE EN-16401 13
Ni ppm	0,05	UNE EN-16401 13
Sb ppm	0,05	UNE EN-16401 2,6
Se ppm	0,05	UNE EN-16401 2,6
Ca+Mg ppm	1000	UNE EN-16401 1000
Mn ppm	0,064	UNE EN-16401 2
Fe ppm	0,13	UNE EN-16401 2
Br ppm	140	UNE EN-16401 250



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.

