

VERRE DE FILTRATION S-25VFPMU



• APPLICATIONS

- Convient pour un usage domestique et industriel
- Filtration des eaux potables
- Filtration des eaux industrielles
- Filtration des eaux de loisirs (piscines résidentielles, commerciales et municipales)

• AVANTAGES

- Peu d'entretien
- Permet de diminuer la fréquence des traitements
- Retient les impuretés, Eau de piscine propre et pure
- Compatible avec la plupart des systèmes de filtration standard pour piscines.
- Confort et facilité d'utilisation
- Améliore la longévité du filtre
- Limite l'encrassement du filtre
- Une finesse de filtration de 15 microns à la base
- Réduit la consommation d'eau et d'électricité

VERRE DE FILTRATION

Code : S-25VFPMU
Ean Code : 8436564426321

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 100x100

S-25VFPMU: 25Kg 48un. 1200Kg

DESCRIPTION

Le verre de filtration pour piscines est un media filtrant hautement performant fabriqué à partir de verre recyclé, sans additifs chimiques, offrant une alternative écologique et efficace aux médias filtrants traditionnels. Verre ionisé qui tue les bactéries.

Ce verre est spécialement conçu pour offrir une filtration supérieure. Nécessite moins de contre-lavages par rapport au sable, 15% de moins, ce qui permet de réduire la consommation d'eau et les coûts associés. Aide à réduire les chloramines dans l'eau responsables de l'odeur de chlore et des irritations cutanées et oculaires.

Chloration traditionnelle ou électrolyse saline. Produit non dégradé. Durée illimitée, recharge à vie. Produits dans son intégralité recyclable.

CARACTÉRISTIQUES

- Fin et compact pour une bonne filtration de l'eau.
- Produit entièrement naturel.
- Teneur en silice 72,46%.
- Le verre de filtration se présente en sac 25kg.
- GRANULOMÉTRIE : 0,5/1,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Aspect	Solide avec une structure vitreuse/ angulaire et aciculaire	
Couleurs	Mélange (vert, topaze, incolore,...)	
Produit	100% recyclable, sans additifs chimiques	
Produit	100% verre recyclé	
Produit	Non coupant, poli	
Granulométrie- Grade 1	500µm- 1,5 mm	
Densité*	1,42 g/ml	
Solubilité	Dans l'eau insoluble	
Durée d'utilisation	10 ans	
Format	Sac	

* Selon les méthodes d'analyse des sols, partie 1, méthodes physiques et minéralogiques, chapitre 13.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES DU PRODUIT

Humidité		≤ 0,10 %			
Charge organique		≤ 0,10 %			
SiO ₂	≥	72,46 %	Na ₂ O	≈	13,25%
TiO ₂	≈	0,04%	K ₂ O	≈	0,75%
Al ₂ O ₃	≈	1,57%	SO ₃	≈	0,18%
Fe ₂ O ₃	≈	0,07%	MnO	≈	0,01%
CaO	≈	10,80%	Cr ₂ O ₃	≈	0,00%
MgO	≈	0,079%	NiO	≈	0,00%
BaO	≈	0,07%	PbO	≈	0,01%



Stocker dans un endroit propre, sec et ventilé, à l'abri du soleil, de la pluie, du vent et de l'humidité.



Pour les entrepôts de stockage extérieur, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois suivant sa fabrication, afin d'éviter la détérioration de l'emballage.

