

GRANULÉ DE BOIS S-15PELLET



• IDÉAL POUR

Poêle et chaudières à pellet

AVANTAGES

- Réduction des émissions
- Économie d'énergie
- Facile à stocker

CERTIFICATIONS



GRANULÉ DE BOIS


Code : S-15PELLET

Ean Code : 8435425000007

CONDITIONNEMENT

À la palette. Palette (cm) 120x100

S-15PELLET:



DESCRIPTION

Les pellets se composent de petits cylindres produits à partir de bois.

Le pellet de bois constitue une énergie renouvelable qui permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. C'est un type de combustible plus écologique et économique que le fioul, le gaz ou l'électricité.

Sa capacité calorifique le rend parfait pour tout type d'utilisation dans les chaudières ou les poêles, où il procure une agréable sensation de chaleur.

Notre granulé de bois est un produit issu de l'utilisation de la sciure de bois de pin produite lors du processus de sciage pour la fabrication de palettes.

Le processus de fabrication commence par une combinaison granulométrique appropriée de copeaux et de sciure de bois de pin. Le matériau est ensuite séché pour atteindre un niveau d'humidité minimal.

Une fois le séchage terminé, la matière première est granulée pour produire des pellets aux dimensions et qualités souhaitées. Ces pellets sont ensuite refroidis. Une fois qu'ils ont atteint la température adéquate, ils sont stockés dans des silos. Enfin, le produit est ensaché.

COMPOSITION :

Bois de pin sain et non traité, sans additifs chimiques.

Évitez tout contact avec l'eau.

À utiliser exclusivement dans des chaudières et poêles adaptées à ce type de combustible.

Ne pas mélanger avec d'autres substances.

INFORMATION TECHNIQUE

PARAMÈTRES	VALEURS
Diamètre (mm)	6
Humidité	<7%
Taux De Cendre	<0,4%
Pouvoir Calorifique (Kwh/Kg)	4,81 à 5,21
Durabilité (W/W)	≥ 98% Fines: 0,2
Masse volumique	< 700 kg/m ³



Stocker à l'abri de l'humidité.



Les entrepôts de stockage extérieur :
utiliser dans les 12 mois suivant la date conditionnement
afin d'éviter la détérioration de l'emballage qui pourrait
affecter le produit.

OPTIM BÉTON, S.L.

Ctra. Riudellots-Cassà, Km 3,8

17459 CAMPLLONG (GIRONA) (Espagne)

info@optimbeton.com - www.optimbeton.com

