

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° OPT/88 - M 7.5/A

1. Identification du produit : **Mortier M 7,5**
2. Usages prévus : **Mortiers pour maçonnerie**
3. Fabricant :
OPTIM BÉTON S.L.
 Km 3,8, Ctra Riudellots - Cassà.
 17459 Campllong (Girona) - Espagne
www.optimbeton.com
 Usine : 138217
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 2+**
5. L'organisme notifié **N° 0370 (LGA TECHNOLOGICAL CENTER S.A.)** a réalisé l'évaluation et contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine **N° 0370-CPR-3972**, émis pour la première fois, le 7 mai 2020.
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression à 28 jours	> 7,5 N/mm ²	EN 998-2 : 2016
Résistance à la flexion à 28 jours	> 2,5 N/mm ²	
Teneur en chlorures solubles dans l'eau	< 0,02 %	
Résistance au cisaillement	0,15 N/mm ² (valeur tabulée)	
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité	0,2 - 1,0 Kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Coefficient perméabilité à la vapeur d'eau	9,6/10 µ	
Conductivité thermique	0,82 P=50% W/m·K (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD (Performance Non Déterminée)	
Réaction au feu	Classe A1	
Substances dangereuses	Conforme	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Marc Siscart
Gérant

Révision 1 : 250630

Campllong, juin 2025