

## ECO BASIC GREEN-26

### GASTD-50ECOBAS26

Hauteur : 30 mm ± 5%

#### IDÉAL POUR

- Jardins
- Balcons
- Terrasses
- Aires de jeux
- Usage ornamental

#### AVANTAGES

- Très peu d'entretien
- Facile à poser
- Économie d'eau
- Perméable et drainant

#### GAZON SYNTHÉTIQUE

**Code :** GASTD-50ECOBAS26  
**Ean Code :** 8436588673411

#### CONDITIONNEMENT

ROULEAU



#### DESCRIPTION

Notre gazon, de 30 mm de hauteur, offre une qualité exceptionnelle tout en restant accessible à tous les budgets. Il constitue le choix parfait pour les jardins qui aspirent à un rendu proche du naturel sans dépenser une fortune. De plus, il combine habilement des fibres texturées qui imitent l'effet des racines, créant ainsi une surface bicolore avec des boucles vertes et beiges. Cette combinaison confère une apparence encore plus authentique à l'endroit où il est installé, renforçant ainsi le caractère naturel de votre espace extérieur.

Dimensions rouleau 2x25m.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECO BASIC GREEN 26

##### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Couleurs :	Bi-couleur avec fibres frisées vert et beige
Rouleau :	2x25 m
Hauteur du gazon :	30 mm ± 5%

##### SPÉCIFICATIONS

Composition de la Fibre :	Fil droit : PE C shape Monofilament Anti-UV fiber 6F Fil frisé : PP Monofilament Anti-UV fiber 6F
Dtex:	6.000
Jauge:	3/8"
Densité (points/m <sup>2</sup> ) :	21.000
Premier Dossier :	PP+ NET
Enduction :	Latex
Poids total du produit :	1.725 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Perméabilité à l'eau :	60L/min/m <sup>2</sup> avec trous de perforation de 5 mm
Stabilité aux UV :	>6000 hr (DIN 53387)
Solidité des couleurs :	Blue scale 7 (DIN 54004)
Résistance à l'arrachement :	45 Newton
Classement au feu :	Eft (EN 13501)
REACH / SVHC :	Conforme (< 0,1%)
Toxicité :	Conforme-non toxique (EN 71-3)

#### PRÉPARATION DU TERRAIN / SUPPORT

**Sur sol naturel :** Désherber en amont, poser un géotextile, puis étaler 3 à 5 cm de sable (0/4). Aplanir, niveler et compacter soigneusement.

Le lit de sable assure la stabilité du support et favorise le drainage. Le sol doit être propre, compacté et parfaitement nivelé avant la pose.

**Sur dalle ou terrasse :** Nettoyer soigneusement et vérifier la planéité. Le gazon peut ensuite être collé directement sur la surface.

**Garantie : 5 ans en usage ornamental.**

