

DALLE STABILISATRICE 129 DS-129B

IDÉAL POUR

- Chemins et allées piétonnes
- Accès garage
- Terrasses et jardins

AVANTAGES

- Stabilisation de graviers
- Limite le passage des racines et des mauvaises herbes
- 100 % perméable à l'eau
- Carrossable, résistant jusqu'à 400 T/m²
- Dimensions adaptées
- Recyclable

DESCRIPTION

Dalle Stabilisatrice 129 : une alternative aux revêtements traditionnels. Le gravier donne une impression d'espace et permet de marier minéral et végétal.

Il est idéal pour réaliser des allées, des accès de garage, des terrasses, etc. Utiliser un gravier de type concassé, lavé, non friable de granulométrie jusqu'à 15 mm. Coucher de recouvrement : 1 à 2 cm d'épaisseur au-dessus de la plaque.

Avec les plaques Dalle Stabilisatrice 129, chaque revêtement de graviers devient beaucoup plus praticable que dans le passé. La structure alvéolaire des plaques permet, en effet, de maintenir le gravier parfaitement en place. Leurs dimensions vous garantissent une pose rapide et facile.

Se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de votre enfant ne pose plus le moindre problème.

Sols meubles, ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

PRODUITS	DALLE STABILISATRICE 129
Dimensions (Longueur x Largeur (mm))	1200 X 800 mm
Épaisseur	29 mm
Taille des alvéoles	± 50 mm
Résistance en compression recouvert de graviers **	Jusqu'à à 400 t/m ²
Couleurs	blanc
Matière structure nid d'abeille	PP et anti U.V. haute performance
Matière géotextile	PET 45 g/m ²
Masse surfacique	1,20 kg/m ²

** Varie en fonction de la nature du matériau de remplissage

CONDITIONNEMENT	
Pièces / Palette	37
M ² / Palette	35,52
Poids Palette (kg)	53
Hauteur Palette (mm)	1223
Dimensions conditionnement	L: 1200 mm x l: 800 mm
Description conditionnement	Housse de protection, Cerclage, Cornière marketing



REMARQUE :

Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et/ou transformateur.



CONDITIONNEMENT

Unité de vente minimum à la palette.
Palette (cm) 80x120



DALLE STABILISATRICE 129

DS-129B

